



Datenblatt sonnenHeater

Wassertemperatur einstellbar	10 °C – 80 °C
Heizleistung	0 – 3,5 kW
Leistungsregelung	7 Stufen, wattgenaue Nachregelung*
Kompatibilität	sonnenBatterie eco 8.0 / hybrid 8.1 / pro 2.0
Versorgungsspannung	AC 230 V, einphasig
Umgebungstemperatur	0 °C – 40 °C
Schutzart nach DIN EN 60529	IP54
Umgebung	Nur in geschützten Innenräumen
Max. Wasserdruck	10 bar (1 MPa)
Min. Innendurchmesser Speicher	460 mm
Anschlussgewinde	G 1,5" B
Schlüsselweite	60 mm
Material	Trinkwasserzulassung
Schutztemperaturbegrenzung	110 °C
Normen	DIN EN 60335-1, DIN VDE 0700-253

Jederzeitige technische Änderungen und Aktualisierungen halten wir uns vor. Die in diesem Datenblatt, Prospekten und sonstigen Angebotsunterlagen genannten Werte, Leistungen und sonstigen Angaben, enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur beispielhaft und unterliegen einer laufenden Überarbeitung und Anpassung. Soweit die Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, stellen diese Angaben keine Zusicherung dar. Es gelten die Angaben in der verbindlichen Bestellungsannahme oder dem Kaufvertrag.

* situationsbedingt kann eine wattgenaue Nachregelung durch die sonnenBatterie nicht möglich sein. (z.B. bei voll aufgeladener sonnenBatterie & bei starken Schwankungen von Hausverbrauch oder PV-Leistung).